SÉRIE
CRBG

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur à essence à entraînement par courroie • Chairot en industriel

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
  Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.

- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
  Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

- **Soupape de marche à vide séparée :**
  Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.

- **Moteur à essence Honda GX :**
  Comprend le démarrage à rappel et un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.

- **Entraînement par courroie :**
  La vitesse plus basse augmente la durée utile de la pompe.

- **Pied en caoutchouc :**
  Pour réduire les vibrations.

- **Garde de courroie ventillé:**
  Réduit la chaleur et améliore la vie de la courroie.

- **Manomètre**

Propulsé par HONDA MOTEURS

- **Ajusteur de pompe:**
  Pour faciliter l'ajustment de la courroie

- **Quatre buses à branchement rapide :**
  Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.

- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable :**
  Gâchette facile à utiliser avec lance de 36 po.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
  Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

- **Filtre d'entrée d'eau transparent :**
  Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.

- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
  Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

- **Construction en acier robusre :**
  Avec fini peint par poudrage.

- **Pneus 13" sans air :**
  Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier

FICHE TECHNIQUE *FABRIQUÉ AU CANADA*

MODÈLE	CR4035BG	CR4035BGS
Pression de service (lb/po²) :	3 500	3 500
Débit (gal/min) :	3,8	3,8
Moteur (ch) :	13,0	13,0 Démarrage Électrique
Régime de la pompe (RPM) :	1 450	1 450
Dimension (Lo x La x H) :	32" x 27" x 25"	32" x 27" x 25"
Poids à l'expédition :	175 lb	180 lb

CR4035BGS

Distribué par :

Dynablast®

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

www.dynablast.com

CRBG 05/12