SÉRIE BEF

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement par courroie • Brûleur au mazout

- **Combinaison pompe et moteur à entraînement par courroie :** Pour prolonger la durée utile de votre pompe. Le couvercle de protection s'enlève facilement aux fins d'entretien.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :** Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Cadre en acier ultra-robuste :** Modèle compact comprenant une poignée de manœuvre avec un support à tuyau intégré et un revêtement époxydique par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :** Réglez facilement la température de l'eau.
- **Tableau de commande facile d'accès :** Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.
- **Fusible remplaçable :** Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :** Comprend un témoin.
- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :** Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 315 000 BTU.

- **Pneumatiques de 13 po :** Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.
- **Quatre buses à branchement rapide :** Les buses chromocodées incluses sont 0º, 15º, 25º et à savon QC.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :** Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :** Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Soupape de marche à vide séparée :** Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :** Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :** Peut contenir jusqu'à 8,8 gallons de mazout nº 1 ou 2. Comprend également une jauge de carburant.

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	H3525BEF1	H4030BEF1/3A/3B/3C/3D
Pression de service (lb/po^2) :	2 500	3 000
Débit (gal/min) :	3,5	4,0
Moteur (ch) :	6	7,5
Tension disponible (monophasée) :	230	230
Tension disponible (triphasée) :	s/o	208/230/460/575
Ampères :	28	32/30/22/12/10
Régime de la pompe :	1 450	1 450
BTU :	315 000	315 000
Arrêt temporisé :	OUI	OUI
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	54 po x 30 po x 45 po	54 po x 30 po x 45 po
Poids à l'expédition :	530 lb	550 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :** Pour une sécurité accrue.
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Injecteur en aval de produits chimiques**

Distribué par :

Dynablast®

BEF.B-12/06

www.dynablast.com