SÉRIE DDF

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur à diesel à entraînement direct • Brûleur au mazout

Meilleure économie de carburant comparativement au moteur à essence

- **Injecteur en aval de produits chimiques :** Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :** Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à Diesel Kohler 9.8ch CD420 :** Comprend le démarrage électrique.
- **Cadre en acier ultra-robuste :** Comprend un cadre de sécurité peint par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :** Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :** Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :** Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :** Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :** Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 300 000 BTU.

Dévidoir en option disponible - Utiliser le n° HR4KIT

- **Pneumatiques de 13 po:** Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

- **Quatre buses à branchement rapide :** Les buses chromocodées incluses sont 0º, 15º, 25º et à savon QC.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :** Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :** Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :** Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :** Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :** Peut contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout nº 1 ou 2. Comprend également une jauge de carburant.

FICHE TECHNIQUE — *FABRIQUÉ AU CANADA*

MODÈLE	HK4030DGF
Pression de service (lb/po^2) :	3 000
Débit (gal/min) :	4,0
Moteur (ch) :	10
Régime de la pompe :	3 600
BTU :	300 000
Brûleur :	12 volts
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	42 po x 28 po x 43 po
Poids à l'expédition :	455 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :** Pour une sécurité accrue.
- **Brûleur Beckett de 12 volts :** Pas besoin d'électricité.

Distribué par :

Dynablast®

DDF.B-05/12

www.dynablast.com